


STORMBOX I – UNIT



PRODUCT OMSCHRIJVING

Sinds de invoering van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening hemelwater zijn infiltratiesystemen niet meer weg te denken uit een goed ontworpen regenwaterstelsel.

De Stormbox I Infiltratiekrat is een oplossing van Pipelife, die uitermate geschikt is voor infiltratie en buffering van regenwater.

Deze oplossing beantwoordt aan de normen BRL 52250 en EN124 Komo. (verkeersklasse D400)

Met behulp van de Stormbox I en de andere infiltratiesystemen van Pipelife kan het regenwater ook op een aanvaardbare manier terug afgegeven worden aan de bodem of kan het getransporteerd worden naar een plek waar het ons geen overlast bezorgd.

De Stormbox I bestaat uit 3 onderdelen: de **infiltratiebox**, de **bodemplaat** en **montageclips**.

Voordelen:

- Laag gewicht en gemakkelijk hanteerbaar
- Modulair
- Flexibele en uitermate sterke configuratie d.m.v. halfsteensverband
- Grondplaat enkel nodig op de bodem
- Lage hoogte, ideaal bij hoge grondwaterstanden

Afmetingen:

- Lengte: 1200mm
- Breedte: 600mm
- Hoogte: 300mm

Capaciteit:

Netto inhoud 95,5% ofwel 206liter

Gewicht:

- Unit: 8,4kg
- Bodemplaat: 2,1kg

Sterkte:

Hoge verticale sterkte: > 50ton/m²

Aansluitingen:

Horizontaal: Ø110, Ø125 en Ø160mm

Verticaal: Ø200

Materiaal: PP

Kleur: Groen (RAL 6024)

O15

MEASUREMENT DRAWING



Artikel nr	EAN	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte (H)	Aantal stuks
1195002119	8712603761128	PP SPARC INFILTRATIE BOX 120x60x30	1200 mm	600 mm	300 mm	1

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be

