PIPELIFE

PE TOPELTSEINAGA KORRUGEERITUD KAABLIKAITSETORUD 450N 6M, KOLLASED



Standard EN 61386-24

TOOTEST

PE topeltseinaga kaablikaitsetoru elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehitamiseks. Toru tarnitakse 6 m pikkustena koos muhviga. Topeltseinaga kaablikaitsetoru on oma kerguse ja käsitsemise tõttu lihtne paigaldada. Toru struktuur võimaldab väikeseid suunamuutusi. PE-kaablikaitsetorud on saadaval 3 tugevusklassiga 450N, 750N ja 1250N (SN16), mis vastab võrgu ehitamise vajadustele.

Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Sise-diameeter	Pikkus	Jäikus-klass	Transport	Materjal	Värv	Kogus alusel tk
70012203	552031	50 mm	42 mm	6 m	450N	latt	PE	kollane	80
70012206	552054	75 mm	61 mm	6 m	450N	latt	PE	kollane	72
70012209	552089	110 mm	92,5 mm	6 m	450N	latt	PE	kollane	50
70012210	552131	160 mm	136 mm	6 m	450N	latt	PE	kollane	33

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · Privaatsuspoliitika · Teave küpsiste kohta