

## BE GY20 LF TD R1



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

---

Preflex gaine vide avec tire-fil est pourvu d'une couche intérieure lisse, ce qui facilite le tirage et l'extraction des câbles. En même temps le risque d'endommagement de la gaine du câble est fortement réduit.

**BUILDING SOLUTIONS**  
[buildings@pipelife.be](mailto:buildings@pipelife.be)

**INFRA SOLUTIONS**  
[infra@pipelife.be](mailto:infra@pipelife.be)

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234000214
Designation	BE GY20 LF TD R1
EAN	5420056218160
Marque	Preflex
Catégorie	Avec tire-fil
Matériaux	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Non
Couleur	Gris
Diamètre	20 mm
Diamètre interne	14,1 mm
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50–60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Normes du tube	EN 61386-22

## ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Rouleau
Longueur	100 m
Poids brut	11,52 kg

## ATTRIBUTS ETIM

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be