

## BE GY25 LF VIDE R1



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Preflex gaine vide est pourvu d'une couche intérieure lisse, ce qui facilite le tirage et l'extraction des câbles. En même temps le risque d'endommagement de la gaine du câble est fortement réduit.

**BUILDING SOLUTIONS**  
[buildings@pipelife.be](mailto:buildings@pipelife.be)

**INFRA SOLUTIONS**  
[infra@pipelife.be](mailto:infra@pipelife.be)

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234000240
Designation	BE GY25 LF LEEG R1
EAN	5420056232739
Marque	Preflex
Catégorie	Gaine vide
Matériaux	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Oui
Couleur	Gris
Diamètre	25 mm
Diamètre interne	18,3 mm
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50–60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Normes du tube	EN 61386-22

## ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Rouleau
Longueur	100 m
Poids brut	8,895 kg

## ATTRIBUTS ETIM

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be