

BE GY25 LF TD R1



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Preflex gaine vide avec tire-fil est pourvu d'une couche intérieure lisse, ce qui facilite le tirage et l'extraction des câbles. En même temps le risque d'endommagement de la gaine du câble est fortement réduit.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234000254
Designation	BE GY25 LF TD R1
EAN	5420056214445
Marque	Preflex
Catégorie	Avec tire-fil
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Non
Couleur	Gris
Diamètre	25 mm
Diamètre interne	18,3 mm
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50–60 Hz 15min.
Résistance d'isolation (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Normes du tube	EN 61386-22

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be

ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Rouleau
Longueur	100 m
Poids brut	14,995 kg

ATTRIBUTS ETIM

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be