

BE PA16 E LVS 2X0,75 H3



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Chaque Preflex – «the original» – reflète le sens de la qualité de notre marque, pionnière et leader sur le marché des gaines préfilées. Le but de Preflex est de rendre le travail de l'installateur plus rapide, plus facile et plus sûr. Preflex propose uniquement des produits de qualité supérieure, satisfaisant aux normes et contrôles les plus stricts.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234000521
Désignation	BE PA16 E LVS 2x0,75 H3
EAN	5420056261555
Marque	Preflex
Catégorie	TV & Music
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Non
Couleur	Mauve
Diamètre	16 mm
Diamètre interne	10,6 mm
Classification selon EN 61386-22	3422
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Température d'installation min.	-5°C
Dénomination câble	LVS 2x0.75
Gaine extérieure	PVC
Classe CPR câble	Eca
Certification	CE, CEBEC
Normes du tube	EN 61386-22
Normes du câble	EN 50575:2014

ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Bobine
Ø bobine	60 cm
Longueur	300 m
Poids brut	21 kg
Hauteur (par pièce)	200 mm
Longueur (par pièce)	500 mm
Largueur (par pièce)	500 mm
Unité de livraison	Palette
N° de pièces	12
Hauteur (par unité de livraison)	1545 mm
Longueur (par unité de livraison)	1200 mm
Largueur (par unité de livraison)	1000 mm

ATTRIBUTS ETIM