

## BE BL16 E UTP5E R1,5



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Chaque Preflex – «the original» – reflète le sens de la qualité de notre marque, pionnière et leader sur le marché des gaines préfilées. Le but de Preflex est de rendre le travail de l'installateur plus rapide, plus facile et plus sûr. Preflex propose uniquement des produits de qualité supérieure, satisfaisant aux normes et contrôles les plus stricts.

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234000530
Designation	[ZZZ]BE BL16 E UTP5E R1,5
EAN	5420056261760
Marque	Preflex
Catégorie	Data
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Non
Couleur	Bleu
Diamètre	16 mm
Diamètre interne	10,6 mm
Classification selon EN 61386-22	3422
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50–60 Hz 15min.

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be

Résistance d'isolation (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Température d'installation min.	-5°C
Dénomination câble	U/UTP CAT5E
Gaine extérieure	PVC
Dénomination câble 2	U/UTP CAT5E
Classe CPR câble	Eca
CPR Classe Acidité	a3
Classe CPR Propagation	d3
Classe CPR Emissions	s3
Certification	CE, CEBEC
Normes du tube	EN 61386-22
Normes du câble	EN 50575

## ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Rouleau
Longueur	150 m
Poids brut	12,461 kg
Mesures (Lo x La x H)	580 x 580 x 170 mm
Type de suremballage	Palette
Nombre par palette	28
Hauteur (par pièce)	170 mm
Longueur (par pièce)	580 mm
Largueur (par pièce)	580 mm
Unité de livraison	Palette
N° de pièces	28
Hauteur (par unité de livraison)	1318 mm
Longueur (par unité de livraison)	1200 mm
Largueur (par unité de livraison)	1000 mm

## ATTRIBUTS ETIM

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be