


## BE LGN20 LS C Z1U 9G1,5 STD+ZRZWWOR R1



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Preflex SAFE est une gamme complète de gaines préfilées avec des combinaisons de fils et de câbles sans halogène qui conformes au moins à la classe CPR Cca s1a1. Les gaines Preflex sont toujours sans halogène avec <0,15% d'halogènes et en Preflex SAFE tous les fils et câbles sont également sans halogène. Ainsi, Preflex SAFE est votre solution 100% sans halogène pour une installation facile, rapide et sûre.

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| N° article                       | 1234000618                             |
| Désignation                      | BE LGN20 LS C Z1U 9G1,5 Std+ZRZWWOR R1 |
| EAN                              | 5420056254144                          |
| Marque                           | Preflex Safe                           |
| Catégorie                        | Energy & Light                         |
| Matériau                         | PP (Polypropylène)                     |
| Sans halogène                    | Oui                                    |
| Couleur                          | Vert                                   |
| Couleur ligne du tube            | Vert                                   |
| Diamètre                         | 20 mm                                  |
| Diamètre interne                 | 14,1 mm                                |
| Classification selon EN 61386-22 | 3422                                   |
| Résistance à la pression         | Moyen (classe 3)                       |
| Résistance aux chocs             | 6J / -5°C                              |

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Test de panne                   | 2000V / 50-60 Hz 15min.                                                            |
| Résistance d'isolement (MΩ)     | 100 MΩ                                                                             |
| Température d'essai             | -5°C à +90°C                                                                       |
| Température d'installation min. | -5°C                                                                               |
| Dénomination câble              | H07Z1-U 9G1.5                                                                      |
| Gaine extérieure                | LS0H                                                                               |
| Couleur du câble                |  |
| Classe CPR câble                | Cca                                                                                |
| CPR Classe Acidité              | a1                                                                                 |
| Classe CPR Propagation          | d1                                                                                 |
| Classe CPR Emissions            | s1                                                                                 |
| Certification                   | CE, CEBC                                                                           |
| Normes du tube                  | EN 61386-22 EN 50642                                                               |
| Normes du câble                 | EN 50575:2014 + A1:2016; EN 13501-6:2014                                           |

## ATTRIBUTS LOGISTIQUES

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Emballage                         | Rouleau  |
| Longueur                          | 100 m    |
| Poids brut                        | 24,64 kg |
| Hauteur (par pièce)               | 193 mm   |
| Longueur (par pièce)              | 590 mm   |
| Largueur (par pièce)              | 590 mm   |
| Unité de livraison                | Palette  |
| N° de pièces                      | 28       |
| Hauteur (par unité de livraison)  | 1479 mm  |
| Longueur (par unité de livraison) | 1200 mm  |
| Largueur (par unité de livraison) | 1000 mm  |

## ATTRIBUTS ETIM

---

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be