


BE GY20 E VU 3G1,5 STD H3



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Chaque Preflex – «the original» – reflète le sens de la qualité de notre marque, pionnière et leader sur le marché des gaines préfilées. Le but de Preflex est de rendre le travail de l'installateur plus rapide, plus facile et plus sûr. Preflex propose uniquement des produits de qualité supérieure, satisfaisant aux normes et contrôles les plus stricts.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234000843
Désignation	BE GY20 E VU 3G1,5 Std H3
EAN	5420056250795
Marque	Preflex
Catégorie	Energy & Light
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Non
Couleur	Gris
Couleur ligne du tube	Vert
Diamètre	20 mm
Diamètre interne	14,1 mm
Classification selon EN 61386-22	3422
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C

Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Température d'installation min.	-5°C
Dénomination câble	H07V-U 3G1.5
Gaine extérieure	PVC
Couleur du câble	
Classe CPR câble	Eca
Certification	CE, CEBEC
Normes du tube	EN 61386-22
Normes du câble	IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016

ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Bobine
Ø bobine	80 cm
Longueur	300 m
Poids brut	37,5 kg
Hauteur (par pièce)	200 mm
Longueur (par pièce)	500 mm
Largueur (par pièce)	500 mm
Unité de livraison	Palette
N° de pièces	6
Hauteur (par unité de livraison)	1755 mm
Longueur (par unité de livraison)	1600 mm
Largueur (par unité de livraison)	800 mm

ATTRIBUTS ETIM

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be