


## BE GY25 E VU 4G6 GGBLBRZ R0,5



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Chaque Preflex – «the original» – reflète le sens de la qualité de notre marque, pionnière et leader sur le marché des gaines préfilées. Le but de Preflex est de rendre le travail de l'installateur plus rapide, plus facile et plus sûr. Preflex propose uniquement des produits de qualité supérieure, satisfaisant aux normes et contrôles les plus stricts.

**BUILDING SOLUTIONS**  
[buildings@pipelife.be](mailto:buildings@pipelife.be)

**INFRA SOLUTIONS**  
[infra@pipelife.be](mailto:infra@pipelife.be)

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234000938
Designation	BE GY25 E VU 4G6 GGBLBRZ R0,5
EAN	5420056251273
Marque	Preflex
Catégorie	Electro
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Non
Couleur	Gris
Diamètre	25 mm
Diamètre interne	18,3 mm
Classification selon EN 61386-22	3422
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Température d'installation min.	-5°C
Dénomination câble	H07V-U 4G6
Gaine extérieure	PVC
Couleur du câble	
Classe CPR câble	Eca
Certification	CE, CEBEC
Normes du tube	EN 61386-22
Normes du câble	IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016

## ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Rouleau
Longueur	50 m
Poids brut	17,448 kg
Hauteur (par pièce)	160 mm
Longueur (par pièce)	560 mm
Largueur (par pièce)	560 mm
Unité de livraison	Palette
N° de pièces	32
Hauteur (par unité de livraison)	1408 mm
Longueur (par unité de livraison)	1200 mm
Largueur (par unité de livraison)	1000 mm

## ATTRIBUTS ETIM

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be