


## BE GY25 C XVB 5G4 R1



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Chaque Preflex – «the original» – reflète le sens de la qualité de notre marque, pionnière et leader sur le marché des gaines préfilées. Le but de Preflex est de rendre le travail de l'installateur plus rapide, plus facile et plus sûr. Preflex propose uniquement des produits de qualité supérieure, satisfaisant aux normes et contrôles les plus stricts.

### CERTIFICATE LOGO



### ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234001064
Designation	BE GY25 C XVB 5G4 R1
EAN	5420056256254
Marque	Preflex
Catégorie	Electro
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Non
Couleur	Gris
Diamètre	25 mm
Diamètre interne	18,3 mm
Classification selon EN 61386-22	3422

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be

Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50–60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Température d'installation min.	-5°C
Dénomination câble	XVB 5G4
Gaine extérieure	PVC
Classe CPR câble	Cca
CPR Classe Acidité	a3
Classe CPR Propagation	d2
Classe CPR Emissions	s3
Certification	CE, CEBEC
Normes du tube	EN 61386-22
Normes du câble	EN 50575

## ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Rouleau
Longueur	100 m
Poids brut	38,395 kg
Hauteur (par pièce)	260 mm
Longueur (par pièce)	600 mm
Largueur (par pièce)	600 mm
Unité de livraison	Palette
N° de pièces	10
Hauteur (par unité de livraison)	1948 mm
Longueur (par unité de livraison)	1200 mm
Largueur (par unité de livraison)	1000 mm

## ATTRIBUTS ETIM

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be