

## BE LGN16 LS C ALARM 4X0,22+2X0,75 R1



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Preflex SAFE est une gamme complète de gaines préfilées avec des combinaisons de fils et de câbles sans halogène qui conformes au moins à la classe CPR Cca s1a1. Les gaines Preflex sont toujours sans halogène avec <0,15% d'halogènes et en Preflex SAFE tous les fils et câbles sont également sans halogène. Ainsi, Preflex SAFE est votre solution 100% sans halogène pour une installation facile, rapide et sûre.

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| N° article                       | 1234001184                           |
| Désignation                      | BE LGN16 LS C Alarm 4x0,22+2x0,75 R1 |
| EAN                              | 5420056260398                        |
| Marque                           | Preflex Safe                         |
| Catégorie                        | Alarm                                |
| Matériau                         | PP (Polypropylène)                   |
| Sans halogène                    | Oui                                  |
| Couleur                          | Vert                                 |
| Diamètre                         | 16 mm                                |
| Diamètre interne                 | 10,6 mm                              |
| Classification selon EN 61386-22 | 3422                                 |
| Résistance à la pression         | Moyen (classe 3)                     |
| Résistance aux chocs             | 6J / -5°C                            |
| Test de panne                    | 2000V / 50-60 Hz 15min.              |

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Résistance d'isolement (MΩ)     | 100 MΩ                                      |
| Température d'essai             | -5°C à +90°C                                |
| Température d'installation min. | -5°C                                        |
| Dénomination câble              | Alarm 4x0.22+2x0.75                         |
| Gaine extérieure                | LS0H                                        |
| Classe CPR câble                | Cca                                         |
| CPR Classe Acidité              | a1                                          |
| Classe CPR Propagation          | d1                                          |
| Classe CPR Emissions            | s1                                          |
| Certification                   | CE, CEBEC                                   |
| Normes du tube                  | EN 61386-22 EN 50642                        |
| Normes du câble                 | EN 60754-2 ; EN 61034 ; EN 50575 Cca s1d1a1 |

## ATTRIBUTS LOGISTIQUES

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Emballage                         | Rouleau  |
| Longueur                          | 100 m    |
| Poids brut                        | 7,307 kg |
| Hauteur (par pièce)               | 164 mm   |
| Longueur (par pièce)              | 520 mm   |
| Largueur (par pièce)              | 520 mm   |
| Unité de livraison                | Palette  |
| N° de pièces                      | 40       |
| Hauteur (par unité de livraison)  | 1768 mm  |
| Longueur (par unité de livraison) | 1200 mm  |
| Largueur (par unité de livraison) | 1000 mm  |

## ATTRIBUTS ETIM

