

BE PA25 E 2XUTP5E+TRI6 R1



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Chaque Preflex – «the original» – reflète le sens de la qualité de notre marque, pionnière et leader sur le marché des gaines préfilées. Le but de Preflex est de rendre le travail de l'installateur plus rapide, plus facile et plus sûr. Preflex propose uniquement des produits de qualité supérieure, satisfaisant aux normes et contrôles les plus stricts.

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be

ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234001493
Designation	BE PA25 E 2xUTP5E+TRI6 R1
EAN	5420056254229
Marque	Preflex
Catégorie	TV & Music
Matériaux	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Non
Couleur	Mauve
Diamètre	25 mm
Diamètre interne	18,3 mm
Classification selon EN 61386-22	3422
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50–60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Température d'installation min.	-5°C
Dénomination câble	2x U/UTP CAT5E+TRI6
Classe CPR câble	Eca
Certification	CE, CEBEC
Normes du tube	EN 61386-22
Normes du câble	EN 50575

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be

ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Rouleau
Longueur	100 m
Poids brut	21,495 kg
Hauteur (par pièce)	260 mm
Longueur (par pièce)	600 mm
Largueur (par pièce)	600 mm
Unité de livraison	Palette
N° de pièces	10
Hauteur (par unité de livraison)	1948 mm
Longueur (par unité de livraison)	1200 mm
Largueur (par unité de livraison)	1000 mm

ATTRIBUTS ETIM

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be