


## BE LGN20 LS C 2UTP6 H3



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Preflex SAFE est une gamme complète de gaines préfilées avec des combinaisons de fils et de câbles sans halogène qui conformes au moins à la classe CPR Cca s1a1. Les gaines Preflex sont toujours sans halogène avec <0,15% d'halogènes et en Preflex SAFE tous les fils et câbles sont également sans halogène. Ainsi, Preflex SAFE est votre solution 100% sans halogène pour une installation facile, rapide et sûre.

**BUILDING SOLUTIONS**  
[buildings@pipelife.be](mailto:buildings@pipelife.be)

**INFRA SOLUTIONS**  
[infra@pipelife.be](mailto:infra@pipelife.be)

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234002935
Designation	BE LGN20 LS C 2UTP6 H3
EAN	5420056295642
Marque	Preflex Safe
Catégorie	Data
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Oui
Couleur	Vert
Diamètre	20 mm
Diamètre interne	14,1 mm
Classification selon EN 61386-22	3422
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50–60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Température d'installation min.	-5°C
Dénomination câble	2x U/UTP CAT6
Gaine extérieure	LSOH
Classe CPR câble	Cca
CPR Classe Acidité	a1
Classe CPR Propagation	d1
Classe CPR Emissions	s1
Certification	CE, CEBEC
Normes du tube	EN 61386-22 EN 50642

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be

## ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Bobine
Ø bobine	60 cm
Longueur	300 m
Poids brut	53,9 kg
Hauteur (par pièce)	480 mm
Longueur (par pièce)	800 mm
Largueur (par pièce)	800 mm
Unité de livraison	Palette
N° de pièces	6
Hauteur (par unité de livraison)	1545 mm
Longueur (par unité de livraison)	1600 mm
Largueur (par unité de livraison)	800 mm

## ATTRIBUTS ETIM

**BUILDING SOLUTIONS**  
 buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
 infra@pipelife.be