

BE ZW25 LS UV C 2XSOLAR 6 ZR R1



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Gagnez du temps avec les gaines flexibles précâblées de Preflex anti-UV et sans halogène avec câbles PV:

- Un seul produit, adapté aux installations intérieures et extérieures pour le câblage des installations de panneaux solaires, à partir des panneaux solaires sur le toit jusqu'à l'onduleur et le disjoncteur.
- Différentes combinaisons précâblées avec des câbles PV 4mm², 6mm² et avec ou sans fil de terre supplémentaire.
- Emballage en rouleaux ou en bobines jusqu'à 500 m.
- Gaine et câble sans halogène. Câble conforme à la classe CPR Cca s1 a1.
- Tous les avantages que vous connaissez des gaines précâblés Preflex, mais avec une protection stable aux UV !

ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234003316
Designation	BE ZW25 LS UV C 2xSOLAR 6 ZR R1
EAN	5420056286848
Marque	Preflex
Catégorie	Solar
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Oui
Couleur	Noir
Diamètre	25 mm
Diamètre interne	18,3 mm
Classification selon EN 61386-22	3422
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be

Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50–60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Température d'installation min.	-5°C
Gaine extérieure	LS0H
Dénomination câble	2x SOLAR 6
Classe CPR câble	Cca
CPR Classe Acidité	a1
Classe CPR Propagation	d2
Classe CPR Emissions	s1
Certification	CE, CEBEC
Normes du tube	EN 61386-22 EN 50642
Normes du câble	HD 60 364 EN 50618: 2014

ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Rouleau
Longueur	100 m
Poids brut	20,495 kg
Hauteur (par pièce)	260 mm
Longueur (par pièce)	600 mm
Largueur (par pièce)	600 mm
Unité de livraison	Palette
N° de pièces	10
Hauteur (par unité de livraison)	1948 mm
Longueur (par unité de livraison)	1200 mm
Largueur (par unité de livraison)	1000 mm

ATTRIBUTS ETIM

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be