

BE ZW16 LS UV LF TD R1



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Preflex Solar a une protection stable aux UV et ne contient pas d'halogène. Les gaines Preflex Solar ont été pourvus d'une couche intérieure lisse en Ø 16, 20 et 25mm, ce qui facilite le tirage et l'extraction des câbles. En même temps le risque d'endommagement de la gaine du câble est fortement réduit.

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be

ATTRIBUTS TECHNIQUES

N° article	1234003318
Designation	BE ZW16 LS UV LF TD R1
EAN	5420056286862
Marque	Preflex
Catégorie	Solar
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Oui
Couleur	Noir
Diamètre	16 mm
Diamètre interne	10,6 mm
Résistance à la pression	Moyen (classe 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50–60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Normes du tube	EN 61386-22 EN 50642

ATTRIBUTS LOGISTIQUES

Emballage	Rouleau
Longueur	100 m
Poids brut	5,295 kg

ATTRIBUTS ETIM

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be