

STORMBOX I – UNITÉ



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Depuis l'introduction de l'Ordonnance régionale sur les eaux pluviales urbaines, les systèmes d'infiltration sont devenus partie intégrante d'un système d'eaux pluviales bien conçu.

Le bac d'infiltration Stormbox I est une solution de Pipelife qui convient parfaitement à l'infiltration et au tamponnage des eaux de pluie.

Cette solution est conforme aux normes BRL 52250 et EN124 Komo (classe D400).

Grâce au Stormbox I et aux autres systèmes d'infiltration de Pipelife, l'eau de pluie peut également être renvoyée dans le sol d'une manière acceptable ou être transportée à un endroit où elle ne nous cause aucune nuisance.

Le Stormbox I se compose de 3 parties : l'unité d'infiltration, la plaque de base et les clips.

Avantages :

- Léger et facile à manipuler
- Modulaire
- Configuration flexible et extrêmement solide grâce au liaisonnement des demi-briques
- La plaque de base n'est nécessaire qu'en bas
- Faible hauteur, idéale pour les nappes phréatiques hautes

Dimensions :

- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 300 mm

Capacité :

Capacité nette de 95,5 % ou 206 litres

Poids :

- Unité : 8.4kg
- Plaque de fond : 2.1kg

Résistance :

Haute résistance verticale : > 50ton/m²

Raccordements :

Horizontal : Ø110, Ø125 et Ø160mm

Vertical : Ø200

Matériel: PP

Couleur: Vert (RAL 6024)

O15

MEASUREMENT DRAWING



N° article	EAN	Designation	Longueur	Largeur	Hauteur (H)	N° de pièces
1195002119	8712603761128	PP SPARC BOX D'INFILTRATION 120x60x30	1200 mm	600 mm	300 mm	1

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be

