

## PRO1000 FOND PROFILÉ LIGNE DROITE



### DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Les chambres Pro sont fabriquées en polypropylène (PP) et sont conformes à la norme EN 13598-2.

Le Pro Ø1000 possède un double fond qui augmente sa résistance et, en cas de présence de nappe phréatique, réduit l'impact de celle-ci sur le sol. La forme du fond et les nervures de la paroi offrent également une excellente résistance à la pression du sol ou de la nappe phréatique. La profondeur d'installation de ces puits peut varier de 1 à 6 mètres. Ils résistent également, à long terme, à la présence d'eau souterraine jusqu'à 5m au-dessus du fond du puits. Il est à noter que dans les sols avec un niveau élevé de nappe phréatique atteignant plus de 1m du fond de la base, il est recommandé d'utiliser des moyens de protection appropriés pour la chambre. (par exemple, le bétonnage)

Ce chambre est construit à l'aide **d'un fond, d'un rallonge, d'un rallonge conique et d'un anneau en béton avec couvercle** Les interconnexions doivent être munies de **jointes en caoutchouc**.

Ce Pro Ø1000 a un profil d'écoulement droit et les raccords peuvent être réalisées dans des tuyaux lisses ou Pragma. Si vous souhaitez réaliser un raccordement pour un tuyau Pragma, un adaptateur doit être utilisé.

La gamme comprend également des pièces de rotation jusqu'à 15°.

Lors de l'installation de ces chambres, les points suivants doivent être respectés :

- Le sol autour du chambre doit être bien compacté.
- Le travail doit être effectué avec un sol propre, sans pierres ou d'autres objets pointus.

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8023)

Raccord 1: Femelle

Raccord 2: Femelle

O13

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Hauteur (H)	Raccords	N° de pièces
3496101299	5905485446815	PP PRO CV 1000 PROFIL 180° 2x250	1000 mm	590 mm	250 mm	1
3496101300	5905485446822	PP PRO CV 1000 PROFIL 180° 2x315	1000 mm	740 mm	315 mm	1
3496101301	5905485446839	PP PRO CV 1000 PROFIL 180° 2x400	1000 mm	740 mm	400 mm	1