

PRO400 FOND PROFILÉ DOUBLE Y



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Les chambres Pro sont fabriquées en polypropylène (PP) et sont conformes à la norme EN 13598-2.

La profondeur d'installation de ces puits peut varier de 1 à 6 mètres. Ils résistent également, à long terme, à la présence d'eau souterraine jusqu'à 5m au-dessus du fond du puits.

Ce puit est construit à l'aide d'un fond, d'un rallonge lisse, d'un télescope et d'un anneau en béton avec couvercle. Les interconnexions doivent être munies de joints en caoutchouc.

Ce Pro Ø400 a un profil d'écoulement en double T et les raccordements peuvent être réalisées dans des tuyaux lisses en PVC. La gamme comprend également des pièces de rotation jusqu'à 15°.

Lors de l'installation de ces chambres, les points suivants doivent être respectés :

- Le sol autour du chambre doit être bien compacté.
- Le travail doit être effectué avec un sol propre, sans pierres ou d'autres objets pointus.

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8023)

Raccord 1: Femelle

Raccord 2: Femelle

Raccord 3: Femelle

Raccord 4: A bout lisse

O13

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Hauteur (H)	Raccords	N° de pièces
3496100524	5905485443210	PP PRO CV 400 PROFIL MULTI 45° 4x110	400 mm	348 mm	110 mm	1
3496100525	5905485404914	PP PRO CV 400 PROFIL MULTI 45° 4x160	400 mm	398 mm	160 mm	1
3496100526	5905485443326	PP PRO CV 400 PROFIL MULTI 45° 4x200	400 mm	438 mm	200 mm	1

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be