


BE LGN20 LS FIRE-SNA 2X1,5 H3



PRODUCT OMSCHRIJVING

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeen vrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeen vrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeen vrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-) veilige installatie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000037
Omschrijving	BE LGN20 LS FIRE-SNA 2x1,5 H3
EAN	5420056228664
Merk	Preflex Safe
Categorie	Fire proof
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogenvrij	Ja
Kleur	Groen
Diameter	20 mm
Binnendiameter	14,1 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	SNA 2x1.5
Buitenmantel	LS0H
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642
Normen van de kabel	NBN 713 020 ; EN 61034 1 ; EN 50267 2 3 ; EN 60332 3 24 ; EN 60216 ; UV: EN50289-4-17

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Haspel
Ø haspel	80 cm
Lengte	300 m
Bruto gewicht	46,5 kg
Hoogte (per stuk)	200 mm
Lengte (per stuk)	500 mm
Breedte (per stuk)	500 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	6
Hoogte (per leveringseenheid)	1755 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1600 mm
Breedte (per leveringseenheid)	800 mm

ETIM KENMERKEN

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be