


## BE LGN20 LS FIRE-SNA 3X1,5 H3



### PRODUCT OMSCHRIJVING

---

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeen vrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1 a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeen vrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeen vrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-) veilige installatie.

## TECHNISCHE KENMERKEN

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel nr                     | 1234000040                                                                            |
| Omschrijving                   | BE LGN20 LS FIRE-SNA 3x1,5 H3                                                         |
| EAN                            | 5420056245272                                                                         |
| Merk                           | Preflex Safe                                                                          |
| Categorie                      | Fire proof                                                                            |
| Materiaal                      | PP (Polypropyleen)                                                                    |
| Halogenvrij                    | Ja                                                                                    |
| Kleur                          | Groen                                                                                 |
| Diameter                       | 20 mm                                                                                 |
| Binnendiameter                 | 14,1 mm                                                                               |
| Classificatie vlg. EN 61386-22 | 3422                                                                                  |
| Drukweerstand                  | Medium (klasse 3)                                                                     |
| Impactweerstand                | 6J / -5°C                                                                             |
| Doorslagtest                   | 2000V / 50-60 Hz 15min.                                                               |
| Isolatiweerstand (MΩ)          | 100 MΩ                                                                                |
| Test temperatuur               | -5°C tot +90°C                                                                        |
| Min. installatie temperatuur   | -5°C                                                                                  |
| Kabel benaming                 | SNA 3x1.5                                                                             |
| Buitenmantel                   | LSOH                                                                                  |
| Keuring                        | CE, CEBEC                                                                             |
| Normen van de buis             | EN 61386-22 EN 50642                                                                  |
| Normen van de kabel            | NBN 713 020 ; EN 61034 1 ; EN 50267 2 3 ; EN 60332 3 24 ; EN 60216 ; UV: EN50289-4-17 |

## LOGISTIEKE KENMERKEN

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Verpakking                     | Haspel  |
| Ø haspel                       | 80 cm   |
| Lengte                         | 300 m   |
| Bruto gewicht                  | 52,5 kg |
| Hoogte (per stuk)              | 200 mm  |
| Lengte (per stuk)              | 500 mm  |
| Breedte (per stuk)             | 500 mm  |
| Leveringseenheid               | Pallet  |
| Aantal stuks                   | 6       |
| Hoogte (per leveringseenheid)  | 1755 mm |
| Lengte (per leveringseenheid)  | 1600 mm |
| Breedte (per leveringseenheid) | 800 mm  |

## ETIM KENMERKEN