


BE LGN16 LS FIRE-TEL 1 P0,9 R1



PRODUCT OMSCHRIJVING

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeen vrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeen vrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeen vrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-) veilige installatie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000080
Omschrijving	BE LGN16 LS FIRE-TEL 1P0,9 R1
EAN	5420056210911
Merk	Preflex Safe
Categorie	Control
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogenvrij	Ja
Kleur	Groen
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	TEL 1P0.9
Buitenmantel	LS0H
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642
Normen van de kabel	NBN 713 020 ; EN 61034 1 ; EN 50267 2 3 ; EN 60332 3 24 ; EN 60216 ; UV: EN50289-4-17

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	RoI
Lengte	100 m
Bruto gewicht	12,807 kg
Hoogte (per stuk)	164 mm
Lengte (per stuk)	520 mm
Breedte (per stuk)	520 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	40
Hoogte (per leveringseenheid)	1768 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN