


BE LGN20 LS FIRE-TEL 3P0,9 R1



PRODUCT OMSCHRIJVING

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeen vrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeen vrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeen vrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-)veilige installatie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000090
Omschrijving	BE LGN20 LS FIRE-TEL 3P0,9 R1
EAN	5420056210980
Merk	Preflex Safe
Categorie	Control
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogenvrij	Ja
Kleur	Groen
Diameter	20 mm
Binnendiameter	14,1 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	TEL 3P0.9
Buitenmantel	LS0H
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642
Normen van de kabel	NBN 713 020 ; EN 61034 1 ; EN 50267 2 3 ; EN 60332 3 24 ; EN 60216 ; UV: EN50289-4-17

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	RoI
Lengte	100 m
Bruto gewicht	23,64 kg
Hoogte (per stuk)	193 mm
Lengte (per stuk)	590 mm
Breedte (per stuk)	590 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	28
Hoogte (per leveringseenheid)	1479 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN