


BE PA20 F PE6 <30M H3



PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000148
Omschrijving	BE PA20 F PE6 <30m H3
EAN	5420056213974
Merk	Preflex
Categorie	TV & Music
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Neen
Kleur	Paars
Diameter	20 mm
Binnendiameter	14,1 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	PE6 <30m
Buitenmantel	PE
CPR klasse kabel	Fca
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	TELENET, EN 50575 Fca

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Haspel
Ø haspel	80 cm
Lengte	300 m
Bruto gewicht	36,3 kg
Hoogte (per stuk)	200 mm
Lengte (per stuk)	500 mm
Breedte (per stuk)	500 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	6
Hoogte (per leveringseenheid)	1755 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1600 mm
Breedte (per leveringseenheid)	800 mm

ETIM KENMERKEN

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be