


BE LGN20 LS C UTP6+PROX DC H2,5



PRODUCT OMSCHRIJVING

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeenvrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeenvrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeenvrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-)veilige installatie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000159
Omschrijving	BE LGN20 LS C UTP6+PROX DC H2,5
EAN	5420056243551
Merk	Preflex Safe
Categorie	Data
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Groen
Diameter	20 mm
Binnendiameter	14,1 mm
Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.

Isolati weerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	−5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	−5°C
Kabel benaming	UTP CAT6 + PROXIMUS FTTH Indoor Drop Optical/Smartline Drop Cable
Buitenmantel	LSOH
Kleur kabel	
Kleur kabel 2	
CPR klasse kabel	Cca
CPR klasse Aciditeit	a1
CPR klasse Vallende deeltjes	d1
CPR klasse Rook	s1
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Haspel
Ø haspel	80 cm
Lengte	250 m
Bruto gewicht	31 kg
Hoogte (per stuk)	200 mm
Lengte (per stuk)	500 mm
Breedte (per stuk)	500 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	6
Hoogte (per leveringseenheid)	1755 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1600 mm
Breedte (per leveringseenheid)	800 mm

ETIM KENMERKEN

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be