

BE LGN32 TD R0,5



PRODUCT OMSCHRIJVING

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeen vrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeen vrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeen vrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-) veilige installatie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000282
Omschrijving	BE LGN32 TD R0,5
EAN	5420056245319
Merk	Preflex Safe
Categorie	Lege Buis
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Groen
Diameter	32 mm
Binnendiameter	23 mm
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Rol
Lengte	50 m
Bruto gewicht	8,899 kg

ETIM KENMERKEN