


## BE GY16 E VU 3G2,5 STD H5



### PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

### TECHNISCHE KENMERKEN

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Artikel nr                     | 1234000363                |
| Omschrijving                   | BE GY16 E VU 3G2,5 Std H5 |
| EAN                            | 5420056252027             |
| Merk                           | Preflex                   |
| Categorie                      | Energy & Light            |
| Materiaal                      | PP (Polypropyleen)        |
| Halogeenvrij                   | Neen                      |
| Kleur                          | Grijs                     |
| Kleur lijn in de buis          | Rood                      |
| Diameter                       | 16 mm                     |
| Binnendiameter                 | 10,6 mm                   |
| Classificatie vlg. EN 61386-22 | 3422                      |
| Drukweerstand                  | Medium (klasse 3)         |
| Impactweerstand                | 6J / -5°C                 |

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Doorslagtest                 | 2000V / 50-60 Hz 15min.                                                           |
| Isolati weerstand (MΩ)       | 100 MΩ                                                                            |
| Test temperatuur             | -5°C tot +90°C                                                                    |
| Min. installatie temperatuur | -5°C                                                                              |
| Kabel benaming               | H07V-U 3G2.5                                                                      |
| Buitenmantel                 | PVC                                                                               |
| Kleur kabel                  |  |
| CPR klasse kabel             | Eca                                                                               |
| Keuring                      | CE, CEBEC                                                                         |
| Normen van de buis           | EN 61386-22                                                                       |
| Normen van de kabel          | IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016                                                |

## LOGISTIEKE KENMERKEN

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Verpakking                     | Haspel  |
| Ø haspel                       | 80 cm   |
| Lengte                         | 500 m   |
| Bruto gewicht                  | 70 kg   |
| Hoogte (per stuk)              | 200 mm  |
| Lengte (per stuk)              | 500 mm  |
| Breedte (per stuk)             | 500 mm  |
| Leveringseenheid               | Pallet  |
| Aantal stuks                   | 6       |
| Hoogte (per leveringseenheid)  | 1755 mm |
| Lengte (per leveringseenheid)  | 1600 mm |
| Breedte (per leveringseenheid) | 800 mm  |

## ETIM KENMERKEN

---

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be