


## BE GY20 E VU 3G1,5 STD R1



### PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

### TECHNISCHE KENMERKEN

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Artikel nr                     | 1234000396                |
| Omschrijving                   | BE GY20 E VU 3G1,5 Std R1 |
| EAN                            | 5420056257466             |
| Merk                           | Preflex                   |
| Categorie                      | Energy & Light            |
| Materiaal                      | PP (Polypropyleen)        |
| Halogeenvrij                   | Neen                      |
| Kleur                          | Grijs                     |
| Kleur lijn in de buis          | Groen                     |
| Diameter                       | 20 mm                     |
| Binnendiameter                 | 14,1 mm                   |
| Classificatie vlg. EN 61386-22 | 3422                      |
| Drukweerstand                  | Medium (klasse 3)         |
| Impactweerstand                | 6J / -5°C                 |

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Doorslagtest                 | 2000V / 50-60 Hz 15min.                                                           |
| Isolati weerstand (MΩ)       | 100 MΩ                                                                            |
| Test temperatuur             | -5°C tot +90°C                                                                    |
| Min. installatie temperatuur | -5°C                                                                              |
| Kabel benaming               | H07V-U 3G1.5                                                                      |
| Buitenmantel                 | PVC                                                                               |
| Kleur kabel                  |  |
| CPR klasse kabel             | Eca                                                                               |
| Keuring                      | CE, CEBEC                                                                         |
| Normen van de buis           | EN 61386-22                                                                       |
| Normen van de kabel          | IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016                                                |

## LOGISTIEKE KENMERKEN

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Verpakking                     | Rol      |
| Lengte                         | 100 m    |
| Bruto gewicht                  | 12,64 kg |
| Hoogte (per stuk)              | 193 mm   |
| Lengte (per stuk)              | 590 mm   |
| Breedte (per stuk)             | 590 mm   |
| Leveringseenheid               | Pallet   |
| Aantal stuks                   | 28       |
| Hoogte (per leveringseenheid)  | 1479 mm  |
| Lengte (per leveringseenheid)  | 1200 mm  |
| Breedte (per leveringseenheid) | 1000 mm  |

## ETIM KENMERKEN

**BUILDING SOLUTIONS**  
 buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
 infra@pipelife.be