


BE GY16 E VU 4G1,5 GGBLBRZ R1



PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

CERTIFICATE LOGO



TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000422
Omschrijving	BE GY16 E VU 4G1,5 GGBLBRZ R1
EAN	5420056249683
Merk	Preflex
Categorie	Energy & Light
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Neen
Kleur	Grijs
Kleur lijn in de buis	Groen
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be

Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	H07V-U 4G1.5
Buitenmantel	PVC
Kleur kabel	
CPR klasse kabel	Eca
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	RoI
Lengte	100 m
Bruto gewicht	12,807 kg
Hoogte (per stuk)	164 mm
Lengte (per stuk)	520 mm
Breedte (per stuk)	520 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	40
Hoogte (per leveringseenheid)	1768 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN