

BE GY16 C SVV 6X0,8 R1



PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000469
Omschrijving	BE GY16 C SVV 6x0,8 R1
EAN	5420056260091
Merk	Preflex
Categorie	Control
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Neen
Kleur	Grijs
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm
Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.

Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	−5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	−5°C
Kabel benaming	SVV 6x0.8
Buitenmantel	PVC
CPR klasse kabel	Cca
CPR klasse Aciditeit	a3
CPR klasse Vallende deeltjes	d2
CPR klasse Rook	s3
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	EN 50575; EN 50399

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	RoI
Lengte	100 m
Bruto gewicht	10,307 kg
Hoogte (per stuk)	164 mm
Lengte (per stuk)	520 mm
Breedte (per stuk)	520 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	40
Hoogte (per leveringseenheid)	1768 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be