


BE BL16 E UTP5E R1,5



PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000530
Omschrijving	[ZZZ]BE BL16 E UTP5E R1,5
EAN	5420056261760
Merk	Preflex
Categorie	Data
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogenvrij	Neen
Kleur	Blauw
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm
Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.

Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	−5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	−5°C
Kabel benaming	U/UTP CAT5E
Buitenmantel	PVC
Kabel benaming 2	U/UTP CAT5E
CPR klasse kabel	Eca
CPR klasse Aciditeit	a3
CPR klasse Vallende deeltjes	d3
CPR klasse Rook	s3
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	EN 50575

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	RoI
Lengte	150 m
Bruto gewicht	12,461 kg
Afmetingen (L x B x H)	580 x 580 x 170 mm
Type omverpakking	Pallet
Aantal stuks per pallet	28
Hoogte (per stuk)	170 mm
Lengte (per stuk)	580 mm
Breedte (per stuk)	580 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	28
Hoogte (per leveringseenheid)	1318 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN