


BE LGN16 LS C Z1U 5G1,5 STD H3



PRODUCT OMSCHRIJVING

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeenvrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1 a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeenvrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeenvrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-)veilige installatie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000587
Omschrijving	BE LGN16 LS C Z1U 5G1,5 Std H3
EAN	5420056254106
Merk	Preflex Safe
Categorie	Energy & Light
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Groen
Kleur lijn in de buis	Groen
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C

Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolati weerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	H07Z1-U 5G1.5
Buitenmantel	LS0H
Kleur kabel	
CPR klasse kabel	Cca
CPR klasse Aciditeit	a1
CPR klasse Vallende deeltjes	d1
CPR klasse Rook	s1
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642
Normen van de kabel	EN 50575:2014 + A1:2016; EN 13501-6:2014

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Haspel
Ø haspel	60 cm
Lengte	300 m
Bruto gewicht	44,1 kg
Hoogte (per stuk)	200 mm
Lengte (per stuk)	500 mm
Breedte (per stuk)	500 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	12
Hoogte (per leveringseenheid)	1545 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be