


BE LGN16 LS C Z1U 5G1,5 STD H5



PRODUCT OMSCHRIJVING

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeenvrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1 a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeenvrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeenvrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-)veilige installatie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000588
Omschrijving	BE LGN16 LS C Z1U 5G1,5 Std H5
EAN	5420056254113
Merk	Preflex Safe
Categorie	Energy & Light
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Groen
Kleur lijn in de buis	Groen
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C

Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolati weerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	H07Z1-U 5G1.5
Buitenmantel	LS0H
Kleur kabel	
CPR klasse kabel	Cca
CPR klasse Aciditeit	a1
CPR klasse Vallende deeltjes	d1
CPR klasse Rook	s1
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642
Normen van de kabel	EN 50575:2014 + A1:2016; EN 13501-6:2014

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Haspel
Ø haspel	80 cm
Lengte	500 m
Bruto gewicht	73,5 kg
Hoogte (per stuk)	200 mm
Lengte (per stuk)	500 mm
Breedte (per stuk)	500 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	6
Hoogte (per leveringseenheid)	1755 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1600 mm
Breedte (per leveringseenheid)	800 mm

ETIM KENMERKEN