


## BE LGN20 LS C Z1U 3G4 GGBLBR R1



### PRODUCT OMSCHRIJVING

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeenvrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeenvrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeenvrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-)veilige installatie.

### TECHNISCHE KENMERKEN

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Artikel nr                      | 1234000631                      |
| Omschrijving                    | BE LGN20 LS C Z1U 3G4 GGBLBR R1 |
| EAN                             | 5420056264037                   |
| Merk                            | Preflex Safe                    |
| Categorie                       | Energy & Light                  |
| Materiaal                       | PP (Polypropyleen)              |
| Halogeenvrij                    | Ja                              |
| Kleur                           | Groen                           |
| Diameter                        | 20 mm                           |
| Binnendiameter                  | 14,1 mm                         |
| Classificatie vlgs. EN 61386-22 | 3422                            |
| Drukweerstand                   | Medium (klasse 3)               |
| Impactweerstand                 | 6J / -5°C                       |
| Doorslagtest                    | 2000V / 50-60 Hz 15min.         |

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Isolatiweerstand (MΩ)        | 100 MΩ                                                                            |
| Test temperatuur             | −5°C tot +90°C                                                                    |
| Min. installatie temperatuur | −5°C                                                                              |
| Kabel benaming               | H07Z1-U 3G4                                                                       |
| Buitenmantel                 | LS0H                                                                              |
| Kleur kabel                  |  |
| CPR klasse kabel             | Cca                                                                               |
| CPR klasse Aciditeit         | a1                                                                                |
| CPR klasse Vallende deeltjes | d1                                                                                |
| CPR klasse Rook              | s1                                                                                |
| Keuring                      | CE, CESEC                                                                         |
| Normen van de buis           | EN 61386-22 EN 50642                                                              |
| Normen van de kabel          | EN 50575:2014 + A1:2016; EN 13501-6:2014                                          |

## LOGISTIEKE KENMERKEN

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Verpakking                     | Rol      |
| Lengte                         | 100 m    |
| Bruto gewicht                  | 20,14 kg |
| Hoogte (per stuk)              | 193 mm   |
| Lengte (per stuk)              | 590 mm   |
| Breedte (per stuk)             | 590 mm   |
| Leveringseenheid               | Pallet   |
| Aantal stuks                   | 28       |
| Hoogte (per leveringseenheid)  | 1479 mm  |
| Lengte (per leveringseenheid)  | 1200 mm  |
| Breedte (per leveringseenheid) | 1000 mm  |

## ETIM KENMERKEN

---

**BUILDING SOLUTIONS**  
buildings@pipelife.be

**INFRA SOLUTIONS**  
infra@pipelife.be