


BE LGN16 LS C SGG 6X0,8 R1



PRODUCT OMSCHRIJVING

Preflex SAFE is een volledig assortiment van voorbedrade buizen met halogeenvrije draad- en kabelcombinaties die minimaal voldoen aan de CPR klasse Cca s1 a1. De Preflex buizen bevatten standaard al <0,15% halogenen en in Preflex SAFE zijn ook alle draden en kabels halogeenvrij. Zo is Preflex SAFE jouw 100% halogeenvrije oplossing voor een gemakkelijke, snelle en (brand-)veilige installatie.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234000651
Omschrijving	BE LGN16 LS C SGG 6x0,8 R1
EAN	5420056259606
Merk	Preflex Safe
Categorie	Control
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Groen
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.

Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	−5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	−5°C
Kabel benaming	SGG 6x0.8
Buitenmantel	LS0H
CPR klasse kabel	Cca
CPR klasse Aciditeit	a1
CPR klasse Vallende deeltjes	d2
CPR klasse Rook	s1
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642
Normen van de kabel	EN 60754-2; EN 61034; EN 50575

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Rol
Lengte	100 m
Bruto gewicht	11,807 kg
Hoogte (per stuk)	164 mm
Lengte (per stuk)	520 mm
Breedte (per stuk)	520 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	40
Hoogte (per leveringseenheid)	1768 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be

