


BE BL16 E FTP6 H5



PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234001293
Omschrijving	BE BL16 E FTP6 H5
EAN	5420056254946
Merk	Preflex
Categorie	Data
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogenvrij	Neen
Kleur	Blauw
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	F/UTP CAT6
CPR klasse kabel	Eca
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	EN 50575

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Haspel
Ø haspel	80 cm
Lengte	500 m
Bruto gewicht	50 kg
Hoogte (per stuk)	200 mm
Lengte (per stuk)	500 mm
Breedte (per stuk)	500 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	6
Hoogte (per leveringseenheid)	1755 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1600 mm
Breedte (per leveringseenheid)	800 mm

ETIM KENMERKEN

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be