


BE PA16 C TRI6 H3



PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234001409
Omschrijving	BE PA16 C TRI6 H3
EAN	5420056255660
Merk	Preflex
Categorie	TV & Music
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Neen
Kleur	Paars
Diameter	16 mm
Binnendiameter	10,6 mm
Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.

Isolati weerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	TRI6
Buitenmantel	LS0H
CPR klasse kabel	Cca
CPR klasse Aciditeit	a1
CPR klasse Vallende deeltjes	d2
CPR klasse Rook	s1
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	IEC 60332-2-24 ; EN 60332-1:2004+A1:2015 ; IEC 60754-2 ; IEC 61034-2 ; EN 50575 Cca s1d1a1

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Haspel
Ø haspel	60 cm
Lengte	300 m
Bruto gewicht	30,9 kg
Hoogte (per stuk)	200 mm
Lengte (per stuk)	500 mm
Breedte (per stuk)	500 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	12
Hoogte (per leveringseenheid)	1545 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be