


BE PA20 E UTP5E+TRI6 R1



PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234001463
Omschrijving	BE PA20 E UTP5E+TRI6 R1
EAN	5420056254205
Merk	Preflex
Categorie	TV & Music
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Neen
Kleur	Paars
Diameter	20 mm
Binnendiameter	14,1 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	U/UTP CAT5E+TRI6
CPR klasse kabel	Eca
Keuring	CE, CESEC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	EN 50575

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	RoI
Lengte	100 m
Bruto gewicht	15,74 kg
Hoogte (per stuk)	193 mm
Lengte (per stuk)	590 mm
Breedte (per stuk)	590 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	28
Hoogte (per leveringseenheid)	1479 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN