

BE ZW25 LS UV C 2XSOLAR 6 ZR R1



PRODUCT OMSCHRIJVING

Maak het jezelf gemakkelijk en bespaar tijd met de Preflex UV-bestendige en halogeen vrije flexibele, voorbedrade buizen met solarkabel.

- Eén product, geschikt voor binnen – en buiteninstallaties voor de bekabeling van zonnepaneelinstallaties vanaf de zonnepanelen tot aan de omvormer en helemaal tot aan de meterkast.

- Breed gamma aan kabel–buiscombinaties: 4mm², 6mm² en al dan niet met een extra aardingsdraad.

- Verpakking op rol of op haspel tot 500m.

- Buis en kabel zijn halogeen vrij. Kabel voldoet aan CPR–klasse Cca s1 a1.

- Alle productvoordelen die je van Preflex voorbedrade buizen gewend bent, maar dan met een UV–stabiele bescherming.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234003316
Omschrijving	BE ZW25 LS UV C 2xSOLAR 6 ZR R1
EAN	5420056286848
Merk	Preflex
Categorie	Solar
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeen vrij	Ja
Kleur	Zwart
Diameter	25 mm
Binnendiameter	18,3 mm
Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be

Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Buitenmantel	LS0H
Kabel benaming	2x SOLAR 6
CPR klasse kabel	Cca
CPR klasse Aciditeit	a1
CPR klasse Vallende deeltjes	d2
CPR klasse Rook	s1
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22 EN 50642
Normen van de kabel	HD 60364 EN 50618: 2014

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	RoI
Lengte	100 m
Bruto gewicht	20,495 kg
Hoogte (per stuk)	260 mm
Lengte (per stuk)	600 mm
Breedte (per stuk)	600 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	10
Hoogte (per leveringseenheid)	1948 mm
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	1000 mm

ETIM KENMERKEN