

BE BL20 C TELENET MINI+TRI6 R1



PRODUCT OMSCHRIJVING

Elke Preflex – the original – weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Artikel nr	1234003533
Omschrijving	[ZZZ]BE BL20 C TELENET MINI+TRI6 R1
EAN	5420056294003
Merk	Preflex
Categorie	Data
Materiaal	PP (Polypropyleen)
Halogeenvrij	Neen
Kleur	Blauw
Diameter	20 mm
Binnendiameter	14,1 mm
Classificatie vlg. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (klasse 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand (MΩ)	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C

BUILDING SOLUTIONS
buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS
infra@pipelife.be

Kabel benaming	Telenet Miniflex + TRI6
Kleur kabel	
Kleur kabel 2	
CPR klasse kabel	Cca
CPR klasse Aciditeit	a3
CPR klasse Rook	s3
Keuring	CE, CEBC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	EN 50575:2014+A1:2016,

LOGISTIEKE KENMERKEN

Verpakking	Rol
Lengte	100 m
Bruto gewicht	14,04 kg
Hoogte (per stuk)	193 mm
Lengte (per stuk)	590 mm
Breedte (per stuk)	590 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks	28
Lengte (per leveringseenheid)	1200 mm
Breedte (per leveringseenheid)	800 mm

ETIM KENMERKEN