

PRO400 BODEM RECHT 1 80°



PRODUCT OMSCHRIJVING

De Pro-inspectieputten zijn vervaardigd uit polypropyleen (PP) en voldoen aan de norm EN 13598-2.

De installatiediepte van deze Pro400 put kan variëren tussen 1 m en max. 6 m. Ze zijn, op lange termijn, ook resistent tegen de aanwezigheid van grondwater tot 5 m boven de bodem van de put.

Deze toezichtput wordt opgebouwd d.m.v. een **bodem**, een **gladde ophoogbuis**, een **telescoop** en een **betonnen ring met deksel**. De onderlinge verbindingen moeten worden voorzien van **rubber dichtingen**.

Deze Pro Ø400 heeft een recht stroomprofiel waarbij de aansluitingen in gladde PVC-buis kunnen uitgevoerd worden. Draaikoppelingen tot 15° zitten ook mee voorzien in het gamma.

Bij de installatie van deze toezichtput moeten volgende zaken zeker opgevolgd worden:

- De grond rondom de put moet goed verdicht worden.
- Er moet gewerkt worden met zuivere grond die vrij is van stenen of andere scherpe voorwerpen.

Materiaal: PP


Kleur: Roodbruin (RAL 8023)

Aansluiting 1: Mof

Aansluiting 2: Mof

O13

MEASUREMENT DRAWING



Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aansluitingen	Aantal stuks
3496100471	5905485404761	PP PRO PUT 400 STR. PR. 180° 2x160	400 mm	383 mm	160 mm	1
3496100462	5905485443005	PP PRO PUT 400 STR. PR. 180° 2x200	400 mm	423 mm	200 mm	1
3496100589	5905485443036	PP PRO PUT 400 STR. PR. 180° 2x250	400 mm	635 mm	250 mm	1
3496100617	5905485443050	PP PRO PUT 400 STR. PR. 180° 2x315	400 mm	635 mm	315 mm	1
3496100628	5905485443067	PP PRO PUT 400 STR. PR. 180° 2x400	400 mm	635 mm	400 mm	1