

PRO630 BODEM RECHT 180°



PRODUCT OMSCHRIJVING

De Pro-inspectieputten zijn vervaardigd uit polypropyleen (PP) en voldoen aan de norm EN 13598-2.

De Pro Ø630 is voorzien van een dubbele bodem waardoor de sterkte verhoogt en, wanneer er grondwater aanwezig is, de impact van het grondwater op de bodem wordt geëlimineerd. Ook de vorm van de bodem en de ribben op de wand bieden een uitstekende weerstand tegen de druk van de grond of het grondwater.

De installatiediepte van deze putten kan variëren tussen 1 m en max. 6 m. Ze zijn, op lange termijn, ook resistent tegen de aanwezigheid van grondwater tot 5 m boven de bodem van de put.

Deze toezichtput wordt opgebouwd d.m.v. een bodem, een geribde ophoogbuis, een telescoop en een betonnen ring met deksel. De onderlinge verbindingen moeten worden voorzien van rubber dichtingen.

Deze Pro Ø630 heeft een recht stroomprofiel waarbij de aansluitingen zowel in gladde buis als in geribde Pragma-buis kunnen uitgevoerd worden. Indien men een aansluiting wil maken voor een geribde Pragma-buis moet men wel een adapter gebruiken.

Draaikoppelingen tot 15° zitten ook mee voorzien in het gamma.

Bij de installatie van deze toezichtput moeten volgende zaken zeker opgevolgd worden:

- De grond rondom de put moet goed verdicht worden.
- Er moet gewerkt worden met zuivere grond die vrij is van stenen of andere scherpe voorwerpen.

Materiaal: PP


Kleur: Roodbruin (RAL 8023)

Aansluiting 1: Mof

Aansluiting 2: Mof

O13

MEASUREMENT DRAWING



Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aansluitingen	Aantal stuks
3496101232	5905485446129	PP PRO PUT 630 STR. PR. 180° 2x200	630 mm	473 mm	200 mm	1
3496101233	5905485445764	PP PRO PUT 630 STR. PR. 180° 2x250	630 mm	583 mm	250 mm	1
3496101234	5905485445757	PP PRO PUT 630 STR. PR. 180° 2x315	630 mm	583 mm	315 mm	1
3496100771	5905485443494	PP PRO PUT 630 STR. PR. 180° 2x400	630 mm	613 mm	400 mm	1