

PRO400 BODEM DUBBEL Y



PRODUCT OMSCHRIJVING

De Pro-inspectieputten zijn vervaardigd uit polypropyleen (PP) en voldoen aan de norm EN 13598-2.

De installatiediepte van deze Pro400 put kan variëren tussen 1 m en max. 6 m. Ze zijn, op lange termijn, ook resistent tegen de aanwezigheid van grondwater tot 5 m boven de bodem van de put.

Deze toezichtput wordt opgebouwd d.m.v. een bodem, een gladde ophoogbuis, een telescoop en een betonnen ring met deksel. De onderlinge verbindingen moeten worden voorzien van rubber dichtingen.

Deze Pro Ø400 heeft een dubbel T-stroomprofiel waarbij de aansluitingen in gladde PVC-buis kunnen uitgevoerd worden. Draaikoppelingen tot 15° zitten ook mee voorzien in het gamma.

Bij de installatie van deze toezichtput moeten volgende zaken zeker opgevolgd worden:

- De grond rondom de put moet goed verdicht worden.
- Er moet gewerkt worden met zuivere grond die vrij is van stenen of andere scherpe voorwerpen.

Materiaal: PP

Kleur: Roodbruin (RAL 8023)

Aansluiting 1: Mof

Aansluiting 2: Mof

Aansluiting 3: Mof

Aansluiting 4: Spie

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aansluitingen	Aantal stuks
3496100524	5905485443210	PP PRO PUT 400 STR. PR. MULTI 45° 4x110	400 mm	348 mm	110 mm	1
3496100525	5905485404914	PP PRO PUT 400 STR. PR. MULTI 45° 4x160	400 mm	398 mm	160 mm	1
3496100526	5905485443326	PP PRO PUT 400 STR. PR. MULTI 45° 4x200	400 mm	438 mm	200 mm	1

BUILDING SOLUTIONS

buildings@pipelife.be

INFRA SOLUTIONS

infra@pipelife.be