

MASTER3PLUS BOCHT ZWART MS



PRODUCT OMSCHRIJVING

Met Master3Plus kan je kiezen tussen enkel of dubbel gemofte hulpstukken.

De gemofte hulpstukken garanderen betrouwbare, foutloze en waterdichte verbindingen dankzij:

- Uiterst betrouwbare EPDM dichtingsring.
- Verstevigingsribben, geplaatst om de 60°, helpen om hulpstukken snel en correct uit te lijnen.
- Dieptemarkering, waardoor je onmiddellijk kan zien of je producten goed met elkaar verbonden zijn.

Dankzij de keuze uit 200+ artikelen kan voor iedere installatie, hoe complex ook, een passend binnenrioleringsysteem ontworpen worden.

| Artikel nr | Omschrijving | Ø | Hoek bocht | Conn.1 | Conn.2 |
|------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|--------|
| 3496102861 | PP MASTER3PLUS BOCHT MS32 45° ZWART | 32 mm | 45 ° | Mof | Spie |
| 3496102531 | PP MASTER3PLUS BOCHT MS40 45° ZWART | 40 mm | 45 ° | Mof | Spie |
| 3496102494 | PP MASTER3PLUS BOCHT MF50 45° ZWART | 50 mm | 45 ° | Mof | Spie |
| 3496102543 | PP MASTER3PLUS BOCHT MS75 45° ZWART | 75 mm | 45 ° | Mof | Spie |
| 3496102552 | PP MASTER3PLUS BOCHT MS90 45° ZWART | 90 mm | 45 ° | Mof | Spie |
| 3496102498 | PP MASTER3PLUS BOCHT MF110 45° ZWART | 110 mm | 45 ° | Mof | Spie |
| 3496102568 | PP MASTER3PLUS BOCHT MS125 45° ZWART | 125 mm | 45 ° | Mof | Spie |
| 3496102576 | PP MASTER3PLUS BOCHT MS160 45° ZWART | 160 mm | 45 ° | Mof | Spie |