

OMG PANSERRØR



PRODUKT BESKRIVELSE

Varmgalvaniseret stålpanserør for installationer med særlig høje krav. Begrænset koldbøjnings mulighed.

Godkendt ihht. EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkendt for indstøbning

Stivhedsklasse: 4000 N

Korrosionsklasse: C4 ihht. SS-EN ISO 9223 og SS-EN ISO 12944-2

Velegnet for udendørs brug.

Farve: forzinket, grå

Temperaturområde: -45 till +400°C

E-nummer	SAP-nr	D	d	l
	70008118	16 mm	13 mm	4 m
	70008119	20 mm	16,8 mm	4 m
	70008120	25 mm	21,8 mm	4 m
	70008121	32 mm	28,8 mm	4 m
	70008122	40 mm	36,8 mm	4 m
	70008123	16 mm	13 mm	4 m
	70008124	20 mm	16,8 mm	4 m
	70008125	25 mm	21,8 mm	4 m
	70008126	32 mm	28,8 mm	4 m
1405011	70002806	16 mm	13 mm	3 m
1405021	70002807	20 mm	16,8 mm	3 m
1405031	70002808	25 mm	21,8 mm	3 m
1405041	70002809	32 mm	28,8 mm	3 m
1405051	70002810	40 mm	36,8 mm	3 m
1405061	70002811	50 mm	46,8 mm	3 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se