

PVC S 1W BLACK

Standard EN 61386-21



Код изделия	Старый код изделия	Наружный диаметр D	Внутренний диаметр	Длина	Класс жёсткости	Гибкость	Внутренний слой	Количество на поддоне шт	Количество в упаковке шт
1196011900	70010967	16 мм	12,8 мм	3 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	1500	25
1196041500	70010968	20 мм	16,6 мм	3 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	1000	25
1196072500	70010969	25 мм	21 мм	3 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	798	19
1196113400	70010970	32 мм	27,6 мм	3 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	450	15
1196142800	70010971	40 мм	35,2 мм	3 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	210	7
1196183400	70010972	50 мм	44,7 мм	3 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	200	10

Pipelife Eesti

Пыргувялья теэ 4, Лехмя, волость Раэ · 75306 Харьюмаа
Общий телефон: +372 605 5160

э-почта: pipelife@pipelife.ee · [Политика конфиденциальности](#) · [Информация о файлах cookie](#)