

ПВХ НИЗКОГО ТРЕНИЯ ЖЁСТКИЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ТРУБЫ 750N 2,5М

Standard EN 61386-21



LONG MARKETING TEXT

Материал: PVC-U

Класс жёсткости: 750N

Обозначение: 3441

Цвет: бежевый, RAL 1015

Диапазон температур: от -25 °C до +60 °C

Длина: 2,5 м, без муфты

Область применения: трубы с повышенной механической прочностью, пригодные для использования даже при низких температурах. Могут быть подпружинены и установлены в бетон.

Код изделия	Наружный диаметр D	Длина	Класс жёсткости	Гибкость	Внутренний слой	Количество на поддоне шт	Количество в упаковке шт
70005376	16 мм	2,5 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	1428	51
70005377	20 мм	2,5 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	888	37
70005378	25 мм	2,5 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	1008	24
70005379	32 мм	2,5 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	665	19
70005380	40 мм	2,5 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	490	10
70005381	50 мм	2,5 м	750N	жёсткая	С силиконовым внутренним слоем (низкого трения)	245	7

Pipelife Eesti

Пыргувялья теэ 4, Лехмя, волость Раэ · 75306 Харьюмаа
 Общий телефон: +372 605 5160

э-почта: pipelife@pipelife.ee · [Политика конфиденциальности](#) · [Информация о файлах cookie](#)