

ПВХ ГИБКИЕ ЭЛЕКТРОТРУБЫ С ПРОВОЛОКОЙ EXL-W 320N

Standard EN 61386-22



LONG MARKETING TEXT

EN 61386-22

Материал: PVC-U

Класс жёсткости: 320N

Обозначение: 22211

Цвет: серый, RAL 7035

Диапазон температур: от -5 °C до +60 °C

Монтажная проволока внутри электротрубы упрощает и ускоряет протяжку кабеля.

Область применения: Подходит в качестве изоляционной и монтажной трубы как на открытой поверхности, так и под штукатурку. Не подходит для установки в бетон.

Код изделия	Старый код изделия	Наружный диаметр D	Внутренний диаметр	Длина	Класс жёсткости	Гибкость	с проволокой для протяжки кабеля	Поверхность трубы	Количество на поддоне шт
1396500016	1196020700	16 мм	11 мм	50 м	320N	в бухте	да	гофрированная	40
1396500020	1196043800	20 мм	14 мм	50 м	320N	в бухте	да	гофрированная	28
1396500025	1196074100	25 мм	18,6 мм	50 м	320N	в бухте	да	гофрированная	20
1396500032	1196114600	32 мм	24,4 мм	25 м	320N	в бухте	да	гофрированная	24
1396500040	1196143700	40 мм	31,7 мм	25 м	320N	в бухте	да	гофрированная	20
1396500050	1196191500	50 мм	39,9 мм	25 м	320N	в бухте	да	гофрированная	10

Pipelife Eesti

Пыргувяля теэ 4, Лехмя, волость Раэ · 75306 Харьюмаа
 Общий телефон: +372 605 5160

э-почта: pipelife@pipelife.ee · Политика конфиденциальности · Информация о файлах cookie