

ПВХ СТОЙКИЕ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ ГИБКИЕ ЭЛЕКТРОТРУБЫ С ПРОВОЛОКОЙ EXM-W-UV 750N



Standard EN 61386-22

LONG MARKETING TEXT

EN 61386-22

Материал: PVC-U

Класс жёсткости: 750N

Обозначение: 3341

Цвет: чёрный, RAL 9005

Диапазон температур: от -25 °C до +60 °C

Монтажная проволока внутри электротрубы упрощает и ускоряет протяжку кабеля.

Область применения: универсальная гибкая электротруба, которая подходит для использования при низких температурах. Возможна установка в бетон, в каменные полы, в стены и потолки на деревянные поверхности, на и под штукатурку.

Код изделия	Старый код изделия	Наружный диаметр D	Внутренний диаметр	Длина	Класс жёсткости	Гибкость	с проволокой для протяжки кабеля	Поверхность трубы	Количество на поддоне шт
1396500116	1196020900	16 мм	10,8 мм	50 м	750N	в бухте	да	гофрированная	40
1396500120	1196044000	20 мм	13,8 мм	50 м	750N	в бухте	да	гофрированная	28
1396500125	1196074300	25 мм	18,3 мм	50 м	750N	в бухте	да	гофрированная	20
1396500132	1196114800	32 мм	24,1 мм	25 м	750N	в бухте	да	гофрированная	24
1396500140	1196143800	40 мм	31,4 мм	25 м	750N	в бухте	да	гофрированная	20
1396500150	1196191200	50 мм	39,7 мм	25 м	750N	в бухте	да	гофрированная	10

Pipelife Eesti

Пыргувялья теэ 4, Лехмя, волость Раэ · 75306 Харьюмаа
 Общий телефон: +372 605 5160

э-почта: pipelife@pipelife.ee · Политика конфиденциальности · Информация о файлах cookie