

PP PRAGMA KOLMIK 200X200 NURGAGA 45° PRUUN

Standard EN 13476-3



STANDARDI NUMBER

Pipelife toodab kahte korrigeeritud välispinnaga PRAGMA torusüsteemi – PRAGMA ID (toru siseläbimõõt) ja PRAGMA OD (toru välimine läbimõõt) toorainest PP-B (PP-B – plokkpolüpropüleenkopolümeer). PRAGMA torudel on kahekordne sein (sisemine sile, välimine ribiline), toru ühes otsas on muhv, teises tihendusrõngas. PRAGMA torud on mõeldud olme-, vihmavee- ja drenaaživee juhtimiseks. Neid torusid saab kasutada ka tööstusreovee ära juhtimiseks. Nii torude Pragma ID kui ka Pragma OD ringjäikus on 8 kN / m², tugevusklassiga SN8 (muud võimalikud märgistused SN8 = T = S8), vastavad standardi EN ISO 9969 nõuetele. Eritellimusel saame toota ka tugevusklassi torusid SN10, 12 või 16. PRAGMA liitmikud on varustatud EPDM kummist tihendiga.

TOOTE INFO

Tootekood	70000355
Läbimõõt	200 mm
D1	200 mm
Nurk	45 °
Kaal (neto)	1,717 kg
Kaal (bruto)	1,717 kg

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

LOGISTIKA

Kogus kastis tk	10
Kogus kastis tk	1
Kogus alusel tk	20
Package height (Transport unit)	1000 mm
Package length (Transport unit)	1200 mm
Package unit (Transport unit)	Pallet
Package volume (Transport unit)	960 CDM
Package width (Transport unit)	800 mm
Kogus alusel tk	20

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)